



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

60.2650.00
VALAVOLA VB60/600 ZERO + PR5
VALVE VB60/600 ZERO + PR5

(I)

(GB)

2

09/06/09

VALVOLA DI BYPASS AD AZZERAMENTO DEL RAMO DI MANDATA FLOW ACTIVATED UNLOADER

— PATENT PENDING —

- AZZERA LA PRESSIONE NEL RAMO DI MANDATA ALLA CHIUSURA DELLA PISTOLA.
IT BRINGS PRESSURE DOWN TO NEAR ZERO ON DELIVERY SIDE WHEN CLOSING GUN.
- RIDOTTE PERDITE DI CARICO.
REDUCED PRESSURE LOSS.
- DIMENSIONI CONTENUTE.
MINIMISED DIMENSIONS.
- DISPOSITIVO DI AZZERAMENTO ATTUATO DALLE PERDITE DI CARICO DELLA VALVOLA STESSA.
ZERO SETTING DEVICE ACTIVATED BY PRESSURE LOSS OF THE UNLOADER.
- PERDITE DI CARICO SCARSAMENTE INFLUENZATE DALLA PORTATA.
PRESSURE LOSS IS HARDLY INFLUENCED BY THE FLOW.
- GUARNIZIONI DINAMICHE IN PTFE PER AUMENTARE LA DURATA E LA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO.
PTFE DYNAMIC SEALS FOR A LONGER LIFE SPAN AND SMOOTH RUNNING.
- FORI PER VITI DI FISSAGGIO.
FIXING SCREW SLOTS.

SPECIFICHE TECNICHE — SPECIFICATION

- PRESSIONE CONSENTITA	PERMISSIBLE PRESSURE	600 bar — 60 MPa (8700 psi)
- PORTATA	FLOW RATE	9–60 l/min (2,4–16 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA	MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (195 °F)

MISURE D'INGOMBRO — OVERALL DIMENSIONS

